

Diotrol Holzbodenseife

#82530

Beschreibung Diotrol Holzbodenseife reinigt schonend und pflegt nachhaltig alle geölten Holzoberflächen durch Nachfetten. Dank ausgewählter Naturprodukte erhalten die Oberflächen ihre natürliche Frische zurück.

Anwendungsbereich Diotrol Holzbodenseife ist für alle geölten Holzflächen (wie z.B. Parkettböden, Tische, Stühle oder Schränke), oder auch Natur- Steinböden zur schonenden Reinigung im Innen- oder Aussenbereich geeignet.

Inhaltsstoffe Seifen aus Kokos- und Leinöl

PH-Wert 9

Gebrauchsanweisung Je nach Verschmutzungsgrad 1 Kappe Diotrol Holzbodenseife (ca. 50ml) auf je einen Liter Wasser geben und die Oberfläche wie gewohnt mit der Bürste oder dem Lappen reinigen. Danach trockenwischen.

Bei sichtbaren Fett- oder Wasserflecken kann die Diotrol Holzbodenseife auch unverdünnt angewendet werden. Holzbodenseife mit einem Lappen oder einer Bürste einreiben, feucht abwischen, danach trockenreiben.

Gebinde 1L

Lagerstabilität Diotrol Holzbodenseife ist mindestens ein Jahr haltbar.

Bemerkungen Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Juli 2023, sky