

Diotrol Aqua Wallcare

#80700

Description

Diotrol Aqua Wallcare est un système monocouche pour parois en bois neufs et clairs à l'intérieur. Une combinaison d'antioxydants et d'inhibiteurs radicaux empêchent le brunissement du bois clair de conifères. Un effet éclaircissant sans teinture ou pigments soutient la durabilité de l'effet protecteur à la lumière. Les surfaces recouvertes par des images ou d'autres décorations ne laisseront pas de traces par la suite. Les salissures peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse douce.

Remarque

En raison de sa forte teneur en huiles naturelles, ce produit peut jaunir à l'abri de la lumière (par exemple à l'intérieur d'armoires, sous des tableaux suspendus ou derrière des rideaux opaques). Ce processus est toutefois largement réversible par une nouvelle exposition à la lumière.

Domaine d'utilisation

Sur tous les composants clairs et bruts de bois résineux à l'intérieur.

Certificate

Suisse (Stiftung Farbe)



Répond aux critères des spécifications Minergie-ECO.

Bases des liants

Emulsion d'huiles naturelles de matières premières repoussants et additifs photo stabilisants

Agents actifs & Biocides

Aucun

Extrait sec

Environ 40 %

Densité

1.00 kg/l

Degré de brillance

Mat soyeux

Teintes

Incolore ou avec 2% blanc

Conditionnements

1L, 5L, 20L

Conservation	Au moins 12 mois dans les emballages d'origine, non ouvert. Scellez bien les conteneurs ouverts. Protéger du gel.
Préparation du support	Le bois doit être brut, non traité, sec, sans poussière et sans graisse. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 9 à 13 %. Le résultat final est dépendant du support. En cas de doute sur la qualité du bois, un essai est vivement conseillé.
Mode d'application	Au pinceau, rouleau ou au pistolet. Etaler le long des fibres.
Consommation	80-100 g/m ² par couche et selon la porosité du support.
Dilution	Prêt à l'emploi, peut être dilué d'avantage avec de l'eau. Lorsque vous utilisez des applicateurs, travaillez sans dilution.
Procédure	Diotrol Aqua Wallcare s'applique en intérieur, sur bois neuf non traité. 1x Diotrol Aqua Wallcare L'application se fait en couches fines et uniformes dans le sens des fibres du bois. <i>Le mécanisme de protection est activé et efficace uniquement par contact direct avec la substance ligneuse. Le bois déjà foncé n'est pas éclairci par Diotrol Aqua Wallcare.</i>
Séchage à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air	L'effet de protection est obtenu après 24 heures. La protection est lavable. Utiliser des nettoyeurs neutres et doux. Le revêtement n'est pas résistant aux frottements.
Nettoyage des outils	Avec de l'eau. Le produit sec avec du diluant nitro-cellulosique ou universel.
Informations de sécurité	Consultez la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces informations sont basées sur les connaissances techniques actuelles et sont fournies à titre de recommandation et de conseil. Nous ne garantissons pas l'exhaustivité de toutes les structures de revêtement de peinture mentionnées. Une qualité de bois insuffisante, l'absence de protection constructive du bois, des fissures de séchage dans le bois massif et d'autres défauts identifiés doivent être signalés par le client avant la peinture ou le vitrage. En raison de la diversité et des différents types de supports et de pratiques, l'utilisateur doit tester nos produits principalement en fonction de leur utilisation prévue et les utiliser et les appliquer correctement. L'utilisateur en est entièrement responsable. Les conseils verbaux doivent être consignés par écrit dans un document signé. Si un nouveau problème se pose, cette édition ne sera plus disponible.

Octobre 2025, sky